



PEKRA 

**ul. Zbąszyńska 5
91-342 Łódź**

**Tel. 042/ 611 06 13
Fax. 042/ 611 06 83**

e-mail: biuro@pekra.pl

WYROBY SPECJALNE




* Wyrób niestandardowy – termin dostawy wg uzgodnień z klientem.

Wyroby specjalne - kompletne

Brak możliwości zastosowania w systemach wielokrotnych.



Łącznik na kartę hotelową 10 A, 250 V~,
biały - RAL 9010
■ Opakowanie 10 szt.*130430 01



Puszka przyłączeniowa n/t, p/t,
z zaciskami 5 x 2,5 mm²,
biały - RAL 9010
■ Opakowanie 1 szt.*110143 01

Puszka przyłączeniowa n/t, p/t,
z zaciskami 5 x 6 mm²,
biały - RAL 9010
■ Opakowanie 1 szt.*110144 01



Wtyczka do gniazda brytyjskiego,
z bezpiecznikiem przeciwprzepięciowym
■ Opakowanie 10 szt.*210031 01



Łącznik uniwersalny z ciągnem, 10 A, 250 V~,
kolor kości słoniowej - RAL 1013
■ Opakowanie 1 szt.*110145 01

Czujniki ruchu



Czujnik ruchu IR141
Zasilanie: 230 V/50 Hz
Prąd znamionowy: 10A
Zdolność łączeniowa:
- AC1: 8A 250 V AC
- Żarówki: 1000 W
- Świetłówki nieskompensowane: 1200 W
- Lampy halogenowe 230V: 1000 W
- Lampy halogenowe z transformatorem: 500 VA
Przekrój przewodów: 0,75 ÷ 1,5 mm²
Temperatura pracy: -20°C ÷ 50°C
Stopień ochrony: IP55
Wymiary (D x S x W): 106 x 70 x 100 mm
Optymalna wysokość montażu: 2,5 m
Kąt widzenia: 140°
Zasięg z przodu (przy 20°C): 12 m/8 m
Regulacja głowicy:
- pozioma: 0° ÷ 60°
- pionowa: +/- 80°
Zakres jasności: 5 ÷ 2000 lx
Czas opóźnienia: 5 sek ÷ 5 min
Zmniejszanie kąta widzenia za pomocą
dzielonych osłon
■ Opakowanie 1 szt.*EE800



Czujnik ruchu IR200
Zasilanie: 230 V/50 Hz
Prąd znamionowy: 10A
Zdolność łączeniowa:
- AC1: 8A 250 V AC
- Żarówki: 1000 W
- Świetłówki nieskompensowane: 1200 W
- Lampy halogenowe 230 V: 1000 W
- Lampy halogenowe z transformatorem: 500 VA
Przekrój przewodów: 0,75 ÷ 1,5 mm²
Temperatura pracy: -20°C ÷ 50°C
Stopień ochrony: IP55
Wymiary (D x S x W): 106 x 70 x 100 mm
Optymalna wysokość montażu: 2,5 m
Kąt widzenia: 200°
Zasięg z przodu (przy 20°C): 12 m/10 m
Regulacja głowicy:
- pozioma: 0° ÷ 60°
- pionowa: +/- 80°
Zakres jasności: 5 ÷ 2000 lx
Czas opóźnienia: 5 sek ÷ 5 min
Zmniejszanie kąta widzenia za pomocą
dzielonych osłon
■ Opakowanie 1 szt.*EE801